

Scheda Tecnica - Technical Data Sheet



Articolo

Hypalon T15

Specifiche Tecniche / Technical Specifications	Norme Standards	Unità	Valori*
Spessore / Thickness	---	mm.	1.05
Titolo del Filo / Support Fabric		Dtex	1670
Peso totale PVC / Total weight PVC	---	g/m ²	1500
Resistenza alla trazione – trama / warp Tensile strength.	ISO 1421	N/5cm	5423
Resistenza alla trazione – ordito / weft Tensile strength.	ISO 1421	N/5cm	5862
Resistenza alla lacerazione – trama / warp Tear strength.	ISO 4674-1	N	390
Resistenza alla lacerazione – ordito / weft Tear strength.	ISO 4674-1	N	380
Allungamento – trama / warp Elongation	ISO 1421	%	34
Allungamento – ordito / weft Elongation	ISO 1421	%	33
Adesione / Adhesion	ISO 2411	N/2,5cm	>40
Resistenza Basse Temperature / Low-Temperature Resist.	ISO 4675	°C	-30
Resistenza alla fiamma / Flame retardancy	**	---	No
Altezza standard / standard width	---	Mt	1.5

*La Bianchi Paolo s.r.l. si riserva di apportare modifiche per il miglioramento delle caratteristiche tecniche del prodotto anche senza preavviso. I valori per i quali non è specificata alcuna tolleranza sono da intendersi con tolleranza variabile in $\pm 5\%$.
Tutti i dati forniti corrispondono a quelli attualmente da noi conosciuti e non sono da ritenersi legalmente vincolanti.

**Contattateci per i certificati di reazione al fuoco.

Distributore esclusivo Italia:

Bianchi Paolo srl
 Uffici commerciali - Sede operativa
 Magazzino scarico e carico
 via lambro, 28/e
 20090 opera (MI) ITALIA

tel. +39 02 57605131 / +39 02 57305736
 fax +39 02 57606700
 info@bianchipaolo.it
 www.bianchipaolo.it

sede legale
 via gonzaga , 2
 20123 milano
 ITALIA

